

امنیت بیشتر با SSL

فهرست

۱	مقدمه‌ای بر رمزنگاری
۵	پروتکل SSL
۶	۱- پروتکل ارتباطی SSL
۸	۲- اثبات هویت سرور
۹	۳- ایجاد کردن کلید و گواهی با استفاده از دستور openssl
۱۱	۱-۳ دستور genrsa
۱۲	۲-۳ دستور rsa
۱۳	۳-۳ دستور req
۱۵	۴-۳ دستور x509
۱۷	۴- استفاده از SSL برای امن کردن سرویس‌ها

۱ مقدمه‌ای بر رمزنگاری

در شبکه‌های باز سه مشکل عمده در زمینه تبادل اطلاعات بین موجودیت‌ها خودنمایی می‌کند. این مشکلات عبارتند از محرومگی داده‌ها، تمامیت داده‌ها و تایید هویت طرفهای ارسال‌کننده و دریافت‌کننده. روش‌های رمزنگاری برای فائق آمدن بر این مشکلات طراحی شدند. دو روش رمزنگاری عمده عبارتند از:

- رمزنگاری متقارن^۱
- رمزنگاری نامتقارن^۲

در روش رمزنگاری متقارن کلید رمزنگاری و کلید رمزگشایی هر دو یکسان هستند یا به سهولت از روی هم قابل محاسبه هستند. اولین مشکل این روش تبادل کلید است که باید از طریق یک کانال امن صورت گیرد. مشکل دوم آن است که هر دو موجودیت باید یک کلید مشترک باهم داشته باشند. مشکل سوم نیز سختی ورود موجودیت‌های جدید به سیستم می‌باشد. از مزایای این روش سهولت پیاده‌سازی و سرعت بالای آن را می‌توان نام برد.




شکل ۱ - رمزنگاری متقارن

در روش رمزنگاری نامتقارن هر موجودیتی دو کلید مرتبط بهم با نام‌های کلید عمومی و کلید خصوصی دارد که به دست آوردن آنها از روی هم‌دیگر به لحاظ محاسباتی تقریباً غیرممکن است. داده‌هایی که با یکی از این دو کلید رمز شود با کلید دیگر رمزگشایی می‌شود. کلید خصوصی محرمانه تلقی شده و نزد موجودیت می‌ماند اما کلید عمومی منتشر می‌شود. بنابراین در صورتی که دیگران بخواهند اطلاعاتی برایش ارسال کنند که فقط خود وی بتواند بخواند آن را با کلید عمومی اش رمز می‌کنند و می‌فرستند. اگر خود آن موجودیت بخواهد پیغامی را امضاء کند آن را با کلید خصوصی اش رمز می‌کند و دیگران از کلید عمومی متناظر آن برای باز کردن پیغام استفاده می‌کنند تا مطمئن شوند که پیغام از طرف او بوده است. مشکل اصلی این روش تطبیق کلید عمومی با موجودیت است؛ یعنی بتوان اطمینان حاصل کرد که K کلید عمومی موجودیت X است. برای حل این مشکل زیرساخت کلید عمومی ابداع شد.

¹ Symmetric Cryptography

² Asymmetric Cryptography



شکل ۲ - رمزنگاری نامتقارن

▪ محروم‌نگی^۳

منظور از محروم‌نگی آن است که اطلاعات ردوبدل شده توسط موجودیت‌های غیرمجاز قابل فهم نباشد. محروم‌نگی از طریق رمزکردن اطلاعات ارسالی با یک کلید متقارن تصادفی به دست می‌آید الگوریتم‌های متقارن به لحاظ سرعت بیشتری که دارند در رمزکردن حجم‌های بزرگ اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرند. کلید متقارن تصادفی نیز با کلید عمومی گیرنده رمز می‌شود و همراه اطلاعات فرستاده می‌شود. گیرنده ابتدا با استفاده از کلید خصوصی‌اش، کلید متقارن تصادفی را می‌یابد و سپس با استفاده از آن کل اطلاعات را رمزگشایی می‌کند.

▪ تمامیت داده‌ها

منظور از تمامیت داده‌ها دریافت داده‌ها به همان صورت ارسال شده است. تمامیت با محاسبه مقدار Hash پیغام ارسالی و رمزکردن حاصل با کلید خصوصی فرستنده حاصل می‌شود (امضای دیجیتالی). خصوصیت تابع Hash آن است که پیغام‌های متفاوت، مقادیر Hash متفاوت دارند و پیدا کردن دو پیغام که دارای مقدار Hash یکسان باشند به لحاظ محاسباتی غیرممکن است. امضا دیجیتالی حاصل رمزکردن مقدار Hash با کلید خصوصی فرستنده است که به همراه پیغام اصلی فرستاده می‌شود. در سمت گیرنده برای آزمودن تمامیت داده‌های دریافتی مقدار Hash پیغام دریافتی را حساب می‌کند و سپس امضا دیجیتالی را با کلید عمومی فرستنده باز می‌کند و این دو را با هم مقایسه می‌کند، در صورت تساوی تمامیت داده‌ها احراز می‌شود.

³ Confidentiality

▪ تصدیق پیام و موجودیت


تصدیق موجودیت بر اساس میزان اطمینان از مالکیت انحصاری یک کلید خصوصی توسط آن موجودیت که توسط یک گواهینامه دیجیتالی^۴ مشخص می‌شود و میزان اعتبار گواهینامه مربوطه انجام می‌شود. در حالی که در اکثر سیستم‌های جاری تصدیق موجودیت براساس کد کاربری و کلمه عبور انجام می‌شود گواهینامه‌ها راه جدیدی برای تصدیق موجودیت پیشنهاد می‌کند که اساس آن داشتن کلید خصوصی مرتبط با کلید عمومی موجود در آنهاست در عمل معمول لازم ترکیب دو روش ذکر شده استفاده می‌شود. تصدیق پیغام با استفاده از آزمون تمامیت داده‌ها انجام می‌شود. درواقع تصدیق پیغام و تمامیت داده‌ها لازم و ملزم یکدیگرند. تمامیت داده‌ها در صورتی که مبدا پیغام تصدیق نشود ارزش چندانی ندارد و تصدیق مبدا پیغام ارزش ندارد اگر تمامیت داده‌ها حفظ نشود.

▪ سرویس گر گواهینامه^۵

سرویس گر گواهینامه وظیفه صادر کردن، مدیریت و فسخ کردن گواهینامه را بر عهده دارد. سایر موجودیت‌های دخیل باید گواهینامه این سرویس گر را به خوبی بشناسند (کلید عمومی اش را بدانند). این سرویس گر می‌تواند وظایف خود را با صادر کردن گواهینامه‌های مخصوص سرویس گرهای گواهینامه به موجودیت‌های دیگری در سطح پایین تر محول کند و به این ترتیب سلسله مراتب سرویس گر گواهینامه را تشکیل دهد. هدف از این کار مدیریت ساده‌تر (پیاده‌سازی سیاست‌های مختلف) و کارآیی بیشتر می‌باشد. دنباله مرتب گواهینامه‌ها از آخرین شعبه تا سرویس گر ریشه را زنجیره گواهینامه می‌نمند. هر گواهینامه شامل نام و امضای صادرکننده آن می‌باشد. گواهینامه سرویس گر ریشه توسط خودش امضا می‌شود. امضای یک گواهینامه ضامن حفظ تمامیت آن است.

⁴ Digital Certificate


⁵ Certificate Authority (CA)



شکل ۳ - سلسله مراتب صدور گواهینامه

۲ پروتکل SSL

پروتکل TCP/IP برای انتقال و مسیریابی داده‌ها بر روی شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد. پروتکل‌هایی مانند LDAP، HTTP و IMAP در لایه بالایی پروتکل TCP/IP اجرا می‌شوند.



شکل ۴ - پروتکل SSL

همان‌طور که در شکل فوق مشاهده می‌شود SSL پایین‌تر از لایه کاربرد و بالاتر از لایه انتقال به اجرا درمی‌آید. SSL به یک سرور با قابلیت SSL اجازه می‌دهد که هویت خود را به یک سرویس‌گیر اثبات نماید (عکس این عمل نیز امکان پذیر است)؛ همچنین اجازه می‌دهد که دو طرف یک اتصال امن رمزنگاری را ایجاد نمایند و اطلاعاتشان را به صورت کدشده منتقل کنند:

⁶ Secure Socket Layer

- اثبات هویت سرویس دهنده SSL : این قابلیت به سرویس‌گیر این امکان را می‌دهد که از هویت سرور اطمینان حاصل نماید. نرمافزار سرویس‌گیر SSL می‌تواند با استفاده از تکنیک استاندارد رمزنگاری کلید عمومی از اعتبار گواهی و کلید عمومی سرور اطمینان حاصل نماید. همچنین می‌تواند بررسی کند که مرکز صدور گواهی سرور، در لیست مراکز صدور گواهی قابل اعتماد خود قرار دارد یا نه.
- اثبات هویت سرویس‌گیر SSL : این قابلیت به سرور اجازه می‌دهد که هویت سرویس‌گیر را تأیید نماید.
- اتصال امن SSL : این قابلیت به دو نرمافزار سرور و سرویس‌گیر اجازه می‌دهد که اطلاعاتشان را به صورت رمزشده مبادله نمایند.

پروتکل SSL از دو پروتکل جزئی‌تر تشکیل شده‌است : SSL Handshake و SSL Record Protocol. پروتکل رکورد SSL فرمت انتقال داده‌ها را تعریف می‌کند. پروتکل ارتباطی SSL نیز نحوه استفاده از پروتکل رکورد SSL برای مبادله پیغام‌های سرویس‌گیر و سرور SSL را تعریف می‌نماید. هدف از مبادله این پیغام‌ها، دستیابی به اهداف زیر است:

- اثبات هویت سرور به سرویس‌گیر.
- انتخاب الگوریتم رمزنگاری توسط سرویس‌گیر و سرور به‌طوری که هردو طرف آن را پشتیبانی کنند.
- اثبات هویت سرویس‌گیر به سرور (اختیاری).
- استفاده از رمزنگاری کلید عمومی برای تولید کلید اشتراکی.
- ایجاد اتصال رمزنگاری شده SSL.

۱-۲ پروتکل ارتباطی SSL

پروتکل SSL ترکیبی از رمزنگاری کلید عمومی و کلید اشتراکی را استفاده می‌نماید. رمزنگاری کلید اشتراکی سریع‌تر می‌باشد، در مقابل رمزنگاری کلید عمومی سرویس تأیید هویت مطمئن‌تری را ارائه می‌دهد. یک جلسه SSL با پیغام SSL Handshake آغاز می‌گردد. این فاز پروتکل به سرور اجازه می‌دهد که هویت خودش را با استفاده از تکنیک کلید عمومی به سرویس‌گیر اثبات نماید؛ سپس به

سرویس‌گیر و سرور اجازه ساخت کلید اشتراکی را می‌دهد. این کلید برای به رمز درآوردن داده‌ها، رمزگشایی داده‌ها و اطمینان از جامعیت پیغام مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فاز می‌تواند شامل اثبات هویت سرویس‌گیر به سرور نیز باشد. این مراحل به‌طور خلاصه در زیر آورده شده‌اند:

- سرویس‌گیر برای سرور شماره نسخه SSL مورد استفاده، الگوریتم رمز، داده تصادفی تولیدشده و دیگر اطلاعاتی را که سرور برای ارتباط SSL با سرویس‌گیر نیاز دارد ارسال می‌نماید.
- سرور نیز اطلاعاتی که در مرحله اول گفته شد به علاوه گواهی خود را برای سرویس‌گیر ارسال می‌نماید. اگر نیاز به تأیید هویت سرویس‌گیر باشد سرور درخواست گواهی سرویس‌گیر را نیز ارسال می‌کند.
- سرویس‌گیر با استفاده از اطلاعاتی که توسط سرور ارسال شده هویت وی را بررسی می‌نماید. اگر هویت سرور اثبات نشده باشد کاربر اعلام می‌کند که امکان ایجاد اتصال رمزگاری وجود ندارد.
- سرویس‌گیر با استفاده از داده‌هایی که تابه‌حال مبادله شده و نیز با توجه به الگوریتم توافقی یک کلید محربانه اولیه^۷ ایجاد کرده و آن را با کلید عمومی سرور به رمز درمی‌آورد و فرم رمزشده آن را برای سرور ارسال می‌نماید.
- اگر سرور درخواست اثبات هویت سرویس‌گیر را کرده باشد سرویس‌گیر علاوه بر کلید محربانه اولیه یک پیغام امضاء شده به همراه گواهی خود برای سرور ارسال می‌نماید.
- اگر سرور درخواست اثبات هویت سرویس‌گیر را کرده باشد سرور سعی در تأیید هویت سرویس‌گیر می‌نماید. اگر هویت سرویس‌گیر تأیید نشود اتصال خاتمه می‌یابد؛ در غیر این صورت سرور از کلید خصوصی خودش برای رمزگشایی کلید محربانه اولیه استفاده می‌نماید.
- سرور و سرویس‌گیر با استفاده از کلید محربانه اولیه کلید جلسه را تولید می‌نمایند که یک کلید اشتراکی و متقارن می‌باشد. اطلاعاتی که در طول یک جلسه SSL مبادله می‌گردد با استفاده از این کلید رمزگاری و رمزگشایی می‌شود؛ همچنین با استفاده از آن می‌توان از جامعیت اطلاعات مبادله شده یعنی از تغییر نیافن محتوای پیغام در طول انتقال اطمینان حاصل کرد.

⁷ Premaster Key

- سرویس‌گیر به وسیله پیغامی به سرور اطلاع می‌دهد که بقیه پیغام‌ها بوسیله کلید جلسه رمز خواهند شد؛ سپس یک پیغام رمزشده به نشانه پایان یافتن فاز ارتباطی ارسال می‌نماید.
- سرور نیز به سرویس‌گیر پیغامی می‌فرستد که به نشانه پایان یافتن فاز ارتباطی می‌باشد.
- فاز ارتباطی SSL به اتمام رسیده و کلید جلسه SSL به اشتراک گذاشته شده است. سرویس‌گیر و سرور از این کلید جلسه برای به رمز درآوردن، رمزگشایی و اطمینان از جامعیت داده‌ها استفاده می‌نمایند.

۲-۲ اثبات هویت سرور

نرم‌افزار سرویس‌گیر SSL به تأیید هویت سرور نیاز دارد. همان‌طور که در مرحله ۲ از فاز ارتباطی SSL گفته شد سرور گواهی خود را برای سرویس‌گیر ارسال می‌کند تا هویت خودش را اثبات نماید. در مرحله ۳ سرویس‌گیر با استفاده از گواهی سرور هویت وی را بررسی می‌نماید. نرم‌افزار سرویس‌گیر SSL برای تأیید هویت سرور باید از چهار سؤال زیر پاسخ مثبت دریافت کند:

- آیا گواهی سرور معترض است؟ سرویس‌گیر تاریخ جاری را با زمان اعتبار گواهی مقایسه می‌کند. اگر گواهی منقضی شده باشد فرآیند تأیید هویت قطع می‌گردد.
- آیا صادر کننده گواهی در لیست مراکز صدور گواهی قابل اعتماد سرویس‌گیر می‌باشد؟ هر سرویس‌گیر SSL لیستی از مراکز صدور گواهی قابل اعتماد خود را دارد. این لیست معین می‌کند که سرویس‌گیر گواهی چه سروورهایی را می‌پذیرد. بنابراین نام صادرکننده گواهی را که در فیلد DN از گواهی آمده با لیست مراکز صدور گواهی قابل اعتماد خود مقایسه می‌کند. اگر این نام در لیست نباشد هویت سرور تأیید نمی‌شود مگر آن‌که خود سرویس‌گیر بخواهد آن را به لیست خود اضافه نماید.
- آیا کلید عمومی مرکز صدور گواهی امضای الکترونیکی صادرکننده را تأیید می‌کند؟ سرویس‌گیر با استفاده از کلید عمومی مرکز صدور گواهی که از گواهی به دست آورده است امضای الکترونیکی گواهی را بررسی می‌نماید. اگر اطلاعات گواهی سرور بعد از امضای آن توسط مرکز صدور گواهی تغییر کرده باشد و یا کلید عمومی مرکز صدور گواهی با کلید

خصوصی که برای امضای گواهی سرور استفاده شده مطابقت نکند هویت سرور تأیید نخواهد شد.

- آیا نام دامنه در گواهی سرور با نام دامنه سرور مطابقت دارد؟ این مرحله تأیید می‌کند که سرور واقع^۸ در همان شبکه‌ای واقع شده که در نام دامنه گواهی ذکر شده است.

اگر پاسخ به تمام سوالات فوق مثبت بود هویت سرور تأیید می‌گردد و در غیر این صورت اتصال SSL ایجاد نخواهد شد.

۳ ایجاد کردن کلید و گواهی با استفاده از دستور openssl

دستور openssl یک برنامه برای استفاده از امکانات توابع کتابخانه‌ای OpenSSL^۹ از طریق shell می‌باشد. با استفاده از این دستور می‌توان کارهای زیر را انجام داد:

- ایجاد کلیدهای RSA، DH و DSA
- ایجاد گواهی، CSR و CRL در استاندارد X.509
- محاسبه چکیده پیغام
- رمزکردن و رمزگشایی به وسیله الگوریتم‌های رمز
- تست کردن سرور و سرویس‌گیر SSL و TLS
- مدیریت پیغام‌های رمزشده S/MIME

دستور openssl دارای فرمت زیر است:

```
openssl command [ command_opts ] [ command_args ]
```

پaramتر *command* مقادیر متعددی می‌تواند داشته باشد که نوع عملکرد دستور را تعیین می‌کند. البته استفاده از عده محدودی از آنها برای بسیاری از کاربران کافیست می‌کند. برای راهاندازی یک سرویس مبتنی بر SSL لازم است که کاربر یک کلید خصوصی به همراه یک CSR تولید کند، سپس این درخواست را برای یک مرکز صدور گواهی ارسال نماید که در مقابل یک گواهی از طرف مرکز صدور

⁸ <http://www.openssl.org>

گواهی برای وی فرستاده شود. یک راه دیگر این است که این درخواست توسط خود کاربر امضا شود^۹. در هر حالت با استفاده از دستورات `genrsa`, `req` و `x509` تمام این کارها را می‌توان انجام داد.

قبل از اینکه به بررسی این دستورات پردازیم به یک نکته بد نیست اشاره شود. هنگام تولید کلید خصوصی می‌توان از یک `passphrase` برای برقراری امنیت بیشتر استفاده نمود. در این حالت برای استفاده از این کلید خصوصی باید `passphrase` مربوطه را وارد کرد. این روال شامل تمام گواهی‌های تولیدشده از این کلید خصوصی نیز می‌شود. این امر باعث می‌شود که کلید خصوصی یا گواهی در صورت دزدیده شدن قابل استفاده نباشد. از طرف دیگر اگر از چنین کلیدی برای راهاندازی یک سرویس استفاده شود هنگام اجرا کردن سرویس باید `passphrase` مربوطه را وارد کرد. این بدان معناست که چنین سرویسی به‌طور اتوماتیک نمی‌تواند اجرا شود و هر بار هنگام اجرا شدن یک نفر باید برای وارد کردن این `passphrase` حضور فیزیکی داشته باشد. لذا کاربران باید با سنجیدن تمام جواب کار در مورد استفاده از این امکان تصمیم‌گیری کنند.

کلمه `passphrase` توسط گزینه‌های `-passin` و `-passout` (به ترتیب برای ورودی و خروجی) مشخص می‌شود. اگر از گزینه‌های `-passin` یا `-passout` استفاده نشود `passphrase` مربوطه از ورودی استاندارد دریافت می‌شود. در هر کدام از دستورات `openssl` که نیاز به وارد کردن یک `passphrase` باشد می‌توان یکی از ترکیب‌های زیر را به عنوان پارامتر این دو گزینه به کار برد:

– از عبارت `pass:passphrase` استفاده می‌شود.

– از مقدار متغیر محیطی `var:var` استفاده می‌شود.

– از سطر اول فایل `pathname` برای خواندن `passphrase` استفاده می‌شود. اگر

از یک فایل برای دو گزینه `-passin` و `-passout` به‌طور همزمان استفاده شود، از سطر اول برای خواندن `passphrase` ورودی و از سطر دوم برای خواندن `passphrase` خروجی استفاده می‌شود.

– از فایلی که شماره معرف^{۱۰} آن `number` باشد برای خواندن `passphrase` استفاده `fd:number` – می‌شود.

– `stdin` – `passphrase` مربوطه از ورودی استاندارد خوانده می‌شود. این عملکرد پیشفرض سیستم

است، پس نیازی به استفاده از `stdin` نمی‌باشد.

⁹ self-signed certificate or root certificate

¹⁰ descriptor

در قسمت‌های بعدی دستورات `genrsa`, `rsa`, `req` و `x509` بهمراه بعضی از گزینه‌های متداول آنها توضیح داده می‌شود. اطلاعات بیشتر درمورد این دستورات در صفحات `manual` آنها وجود دارد.

۱-۳ دستور `genrsa`

این دستور برای تولید کلید خصوصی RSA به کار می‌رود. فرم کلی این دستور به‌شکل زیر می‌باشد:

`openssl genrsa [-out filename] [-passout arg] [-des] [-des3] [-idea] [-f4] [-3] [-rand file(s)] [nmbits]`

گزینه‌های متداول:

<code>-out <i>filename</i></code>	نام فایل خروجی را که کلید خصوصی در آن نوشته می‌شود مشخص می‌کند. اگر از این گزینه استفاده نشود خروجی در <code>stdout</code> نوشته می‌شود.
<code>-des -des3 -idea</code>	از یکی از الگوریتم‌های DES, DES3 یا IDEA برای رمز کردن کلید خصوصی استفاده می‌کند.
<code>-passout <i>arg</i></code>	در صورتی که از یکی از الگوریتم‌های DES, DES3 یا IDEA برای رمز کردن کلید استفاده شود برای مشخص کردن <code>passphrase</code> فایل خروجی از این گزینه استفاده می‌شود.
<code><i>nmbits</i></code>	طول کلید را مشخص می‌کند. مقدار پیشفرض آن ۵۱۲ است.

دستور زیر یک کلید خصوصی به طول ۱۰۲۴ بیت و بدون `passphrase` تولید می‌کند:

`openssl genrsa -out rsakey.pem 1024`

دستور زیر یک کلید خصوصی به طول ۱۰۲۴ رمزشده با الگوریتم DES3 و یک `passphrase` خاص تولید می‌کند:

`openssl genrsa -out rsakey.pem -passout pass:enter-pass-here -des3 1024`

۴-۳ دستور rsa

این دستور برای مدیریت کلیدهای RSA به کار می‌رود. با استفاده از این دستور می‌توان کلیدها را از یک فرمت به فرمت دیگر تبدیل کرد، محتوای آنها را تغییر داد، یا مقدار فیلدهای مختلف کلید را مشاهده نمود. فرم کلی این دستور به شکل زیر می‌باشد:

```
openssl rsa [-inform PEM|NET|DER] [-outform PEM|NET|DER] [-in filename] [-passin arg] [-out filename] [-passout arg] [-sgckey] [-des] [-des3] [-idea] [-text] [-noout] [-modulus] [-check] [-pubin] [-pubout]
```

گزینه‌های متداول:

-inform	فرمت کلید ورودی را تعیین می‌کند که می‌تواند PEM، NET یا DER باشد. مقدار پیشفرض آن PEM است.
-outform	فرمت کلید خروجی را تعیین می‌کند که می‌تواند PEM، NET یا DER باشد. مقدار پیشفرض آن PEM است.
-in <i>filename</i>	فایل ورودی را که شامل یک کلید خصوصی است مشخص می‌کند. اگر از این گزینه استفاده نشود کلید ورودی از ورودی استاندارد خوانده می‌شود.
-passin <i>arg</i>	اگر کلید ورودی رمزشده باشد passphrase آن با این گزینه مشخص می‌شود.
-out <i>filename</i>	فایلی را که کلید خصوصی در آن نوشته شده مشخص می‌کند. اگر از این گزینه استفاده نشود کلید خروجی در خروجی استاندارد نوشته می‌شود.
-passout <i>arg</i>	اگر کلید خروجی رمزشده باشد passphrase آن با این گزینه مشخص می‌شود.
-des -des3 -idea	از یکی از الگوریتم‌های DES، DES3 یا IDEA برای رمز کردن کلید خصوصی استفاده می‌کند.
-text	فیلدهای کلید خصوصی را علاوه بر حالت کد شده به صورت متنی ساده نیز به خروجی می‌فرستد.
-noout	با استفاده از این گزینه فرم کد شده فیلدهای کلید خصوصی در خروجی ظاهر نمی‌شوند.

-modulus	قسمت modulus کلید را در خروجی ظاهر می کند.
----------	--

دستور زیر یک کلید خصوصی را پاک می کند:

```
openssl rsa -in inkey.pem -passin file: pass-file-here -out outkey.pem
```

دستور زیر یک کلید خصوصی را رمز می کند (passphrase از ورودی استاندارد خوانده می شود):

```
openssl rsa -in inkey.pem -des3 -out outkey.pem
```

دستور زیر محتويات یک کلید خصوصی را نشان می دهد:

```
openssl rsa -in inkey.pem -text -noout
```

۳-۳ دستور req

از این دستور برای مدیریت CSR استفاده می شود، هرچند می توان از آن برای تولید کلید خصوصی و گواهی نیز استفاده نمود. فرم کلی این دستور به شکل زیر می باشد:

```
openssl req [-inform PEM|DER] [-outform PEM|DER] [-in filename] [-passin arg] [-out filename] [-passout arg] [-text] [-noout] [-verify] [-modulus] [-new] [-rand file(s)] [-newkey rsa:bits] [-newkey dsa:file] [-nodes] [-key filename] [-keyform PEM|DER] [-keyout filename] [-[md5|sha1|md2|mdc2]] [-config filename] [-x509] [-days n] [-asn1-kludge] [-newhdr] [-extensions section] [-reqexts section]
```

گزینه های متداول:

-inform	فرمت CSR ورودی را تعیین می کند که می تواند PEM یا DER باشد. مقدار پیشفرض آن PEM است.
-outform	فرمت CSR خروجی را تعیین می کند که می تواند PEM یا DER باشد. مقدار پیشفرض آن PEM است.
-in filename	فایل ورودی را که شامل یک CSR است مشخص می کند. اگر از این گزینه استفاده نشود CSR ورودی از ورودی استاندارد خوانده می شود.
-passin arg	اگر CSR ورودی رمزشده باشد passphrase آن با این گزینه مشخص می شود.
-out filename	فایلی را که CSR در آن نوشته شده مشخص می کند. اگر از این گزینه

	استفاده نشود CSR در خروجی استاندارد نوشته می شود.
-passout <i>arg</i>	اگر CSR رمزشده باشد آن با این گزینه passphrase مشخص می شود.
-text	فیلدهای CSR را علاوه بر حالت کدشده به صورت متنی ساده نیز به خروجی می فرستد.
-nooout	با استفاده از این گزینه فرم کدشده فیلدهای CSR در خروجی ظاهر نمی شوند.
-modulus	قسمت modulus کلید عمومی داخل CSR را در خروجی ظاهر می کند.
-new	استفاده از این گزینه باعث ایجاد یک CSR می شود و اطلاعات موردنیاز نیز از ورودی استاندارد گرفته می شود. برای ایجاد CSR از کلیدی که با گزینه -key مشخص شده استفاده می شود (اگر مشخص نشده باشد یک کلید تولید می شود).
-newkey rsa: <i>bits</i>	با استفاده از این گزینه یک کلید خصوصی RSA و یک CSR تولید می شود. تعداد بیت های کلید را مشخص می کند.
-keyout <i>filename</i>	این گزینه نام فایلی را که کلید خصوصی در آن نوشته می شود مشخص می کند.
-x509	با استفاده از این گزینه به جای CSR یک گواهی root ایجاد می شود.
-days <i>n</i>	اگر از گزینه x509 استفاده شده باشد <i>n</i> میزان اعتبار گواهی را مشخص می کند.

دستور زیر با استفاده از یک کلید خصوصی یک CSR تولید می کند:

```
openssl req -new -key key.pem -out req.pem
```

دستور زیر یک کلید خصوصی و یک CSR به طور همزمان تولید می کند:

```
openssl req -newkey rsa:1024 -keyout key.pem -out req.pem
```

دستور زیر یک کلید خصوصی و یک گواهی root به طور همزمان تولید می کند:

```
openssl req -x509 -newkey rsa:1024 -keyout key.pem -out cert.pem
```

۴-۳ دستور x509

از این دستور برای مدیریت گواهی توسط یک مرکز صدور گواهی استفاده می‌شود. فرم کلی این دستور به شکل زیر می‌باشد:

```
openssl x509 [-inform DER|PEM|NET] [-outform DER|PEM|NET] [-keyform DER|PEM] [-CAform DER|PEM] [-CAkeyform DER|PEM] [-in filename] [-out filename] [-serial] [-hash] [-subject] [-issuer] [-nameopt option] [-email] [-startdate] [-enddate] [-purpose] [-dates] [-modulus] [-fingerprint] [-alias] [-noout] [-trustout] [-clrtrust] [-clrreject] [-addtrust arg] [-addreject arg] [-setalias arg] [-days n] [-signkey filename] [-x509toreq] [-req] [-CA filename] [-CAkey filename] [-CAcreateserial] [-CAserial filename] [-text] [-C] [-md2|-md5|-sha1|-mdc2] [-clrex] [-extfile filename] [-extensions section]
```

گزینه‌های متداول:

-inform	فرمت CSR ورودی را تعیین می‌کند که می‌تواند PEM یا NET یا DER باشد. مقدار پیشفرض آن PEM است.
-outform	فرمت CSR خروجی را تعیین می‌کند که می‌تواند PEM یا NET یا DER باشد. مقدار پیشفرض آن PEM است.
-in filename	فایل ورودی را که شامل یک CSR است مشخص می‌کند. اگر از این گزینه استفاده نشود CSR ورودی از استاندارد خوانده می‌شود.
-out filename	فایلی را که CSR در آن نوشته شده مشخص می‌کند. اگر از این گزینه استفاده نشود CSR در خروجی استاندارد نوشته می‌شود.
-text	فیلدهای CSR را علاوه بر حالت کدشده به صورت متنی ساده نیز به خروجی می‌فرستد.
-noout	با استفاده از این گزینه فرم کدشده فیلدهای CSR در خروجی ظاهر نمی‌شوند.
-modulus	قسمت modulus کلید عمومی داخل گواهی را در خروجی ظاهر می‌کند.
-serial	شماره سریال گواهی را در خروجی ظاهر می‌کند.
-hash	مقدار hash نام صاحب گواهی را در خروجی ظاهر می‌کند.
-subject	نام صاحب گواهی را در خروجی ظاهر می‌کند.

-issuer	نام صادرکننده گواهی را در خروجی ظاهر می کند.
-email	آدرس پست الکترونیکی صاحب گواهی را در خروجی ظاهر می کند.
-startdate	تاریخ صدور گواهی را در خروجی ظاهر می کند.
-enddate	تاریخ انقضای گواهی را در خروجی ظاهر می کند.
-dates	تاریخ صدور و انقضای گواهی را در خروجی ظاهر می کند.
-fingerprint	امضای دیجیتالی گواهی را در خروجی ظاهر می کند.
-signkey <i>filename</i>	استفاده از این گزینه باعث می شود که یک گواهی root با استفاده از کلید خصوصی قرار گرفته در <i>filename</i> ایجاد شود.
-keyfrom	فرمت کلید خصوصی ورودی را مشخص می کند که می تواند PEM یا DER باشد. مقدار پیشفرض آن PEM است.
-days <i>n</i>	اگر از گزینه 509x استفاده شده باشد <i>n</i> میزان اعتبار گواهی را مشخص می کند.
-x509toreq	این گزینه یک گواهی را به یک CSR تبدیل می کند. از کلید خصوصی داده شده در گزینه signkey برای این کار استفاده می شود.
-req	در حالت پیشفرض یک گواهی به عنوان ورودی خوانده می شود. با استفاده از این گزینه یک CSR در ورودی خوانده می شود.
-CA <i>filename</i>	گواهی متعلق به مرکز صدور گواهی که برای امضا کردن استفاده می شود توسط این گزینه مشخص می شود.
-CAkey <i>filename</i>	کلید خصوصی مرکز صدور گواهی که برای امضا کردن از آن استفاده می شود توسط این گزینه مشخص می شود.
-CAserial <i>filename</i>	فایل حاوی شماره سریال certificate ها را مشخص می کند. مقدار پیشفرض برای نام این فایل عبارت است از نام پایه گواهی مربوط به مرکز صدور گواهی به علاوه پسوند .srl.
-CAcreateserial <i>filename</i>	فایل شماره سریال certificate ها را ایجاد می کند.
-extfile <i>filename</i>	فایلی را که امتدادهای مورد استفاده در آن قرار دارند مشخص می کند.
-extentions <i>section</i>	برای افزودن یک extention خاص به گواهی از این گزینه استفاده می شود.

دستور زیر اطلاعات متنی یک گواهی را نشان می‌دهد:

```
openssl x509 -in cert.pem -noout -text
```

دستور زیر شماره سریال یک گواهی را نشان می‌دهد:

```
openssl x509 -in cert.pem -noout -serial
```

دستور زیر نام صاحب یک گواهی را نشان می‌دهد:

```
openssl x509 -in cert.pem -noout -subject
```

دستور زیر امضا دیجیتالی یک گواهی را نشان می‌دهد:

```
openssl x509 -in cert.pem -noout -fingerprint
```

دستور زیر یک گواهی را از فرمت PEM به فرمت DER تبدیل می‌کند:

```
openssl x509 -in cert.pem -inform PEM -out cert.der -outform DER
```

دستور زیر یک گواهی را به یک CSR تبدیل می‌کند:

```
openssl x509 -x509toreq -in cert.pem -out req.pem -signkey key.pem
```

دستور زیر یک CSR را به یک گواهی root تبدیل می‌کند:

```
openssl x509 -req -in careq.pem -signkey key.pem -out cacert.pem
```

دستور زیر یک CSR را با استفاده از گواهی و کلید خصوصی مرکز صدور گواهی امضا می‌کند:

```
openssl x509 -req -in req.pem -CA cacert.pem -CAkey key.pem -CAcreateserial
```

۴ استفاده از SSL برای امن کردن سرویس‌ها

برای امن کردن سرویس‌های مختلف توسط SSL دو حالت وجود دارد:

- سرویس موردنظر دارای امکانات SSL می‌باشد و می‌تواند اطلاعات رمزشده را دریافت و ارسال نماید (مانند سرور وب Apache). در این حالت فقط با پیکربندی سرور مربوطه امکان استفاده از SSL به آن اضافه می‌گردد.
- سرویس موردنظر دارای امکانات SSL نمی‌باشد و قادر به دریافت و ارسال اطلاعات رمزشده نمی‌باشد (مانند سرور IMAP). در این حالت باید از نرم‌افزارهایی تحت عنوان SSL Wrapper

استفاده کرد. این نوع نرم‌افزارها که از متداول‌ترین آنها می‌توان به Stunnel^{۱۱} اشاره کرد ترافیک ورودی رمزشده را دریافت کرده پس از رمزگشایی برای سرور می‌فرستند و ترافیک خروجی را از سرور دریافت کرده پس از رمزکردن ارسال می‌کنند.

در هر دو حالت برای کار با SLL نیاز به یک کلید خصوصی و گواهی می‌باشد که آنها را می‌توان بدین طریق ایجاد کرد:

- تولید یک کلید خصوصی:

```
openssl genrsa -out key.pem 1024
```

- تولید یک CSR:

```
openssl req -new -key key.pem -out csr.pem
```

- فرستادن CSR به یک مرکز صدور گواهی یا امضا کردن آن توسط کلید خصوصی. برای امضا کردن CSR استفاده از دستور زیر کافیست:

```
openssl x509 -req -in csr.pem -signkey key.pem -out cert.pem -days 365
```

در این قسمت برای روش‌تر شدن موضوع نحوه استفاده از SSL به همراه سرور POP3 توضیح داده می‌شود.

برای استفاده از SSL به همراه سرور POP3 از نرم‌افزار Stunnel استفاده می‌شود. استفاده از Stunnel به دو طریق ممکن است:

- اطلاعات رمزشده را از پورت شماره ۹۹۵ دریافت کرده و آنها را به پورت شماره Stunnel ۱۱۰ بفرستد و این اطلاعات توسط سروری که به پورت شماره ۱۱۰ گوش می‌دهد پردازش شوند. در این صورت دستور زیر را باید در shellscript بوت سیستم قرار داد:

```
stunnel -d 995 -p /usr/local/ssl/certs/stunnel.pem -r localhost:110
```

- اطلاعات رمزشده را از پورت شماره ۹۹۵ دریافت کرده و یک سرویس را برای پردازش این اطلاعات رمزگشایی شده اجرا کند. در این صورت دستور زیر را باید در shellscript بوت سیستم قرار داد:

```
stunnel -d 995 -p /usr/local/ssl/certs/stunnel.pem -l /usr/sbin/imapd
```

^{۱۱} <http://www.stunnel.org>

در هر دو دستور بالا stunnel.pem یک فایل است که به ترتیب شامل کلید خصوصی و گواهی سرور (به صورت رمزنشده) می‌باشد. در فایل stunnel.pem بعد از کلید خصوصی و نیز بعد از گواهی یک سطر خالی باید وجود داشته باشد.